



一、项目名称：安全鞋

二、年度订购数量：40000 双

三、项目用途：根据不同生产车间的现场环境，保护员工免受意外事故引起的伤害；

四、安全鞋质量要求：

序号	项目	标准及要求		
性能要求	抗冲击性	在至少 (200±4) J 冲击能量后保护包头内不能有裂缝		
	耐压力性	在 (15±0.1) KN 压力下保护包头内不变形		
	抗刺穿性	穿透鞋底所需的力≥1200N		
	静电值	100KΩ ≥电阻值≤1000MΩ 过静电门不报警		
	绝缘功能	电压 6kv 持续时间 1min 泄漏电流 ≤1.8mA ， 或≥6KV 检测标准		
	外底的防滑性	抗滑系数达到 SRC 级		
	耐磨性	鞋帮、鞋垫	内不应有破洞，干式 25600 转，湿式 12800 转	
		外底	磨损量不应大于 150	
		内底	400 次不应有严重破损	
	耐折性	鞋帮	连续曲折 150000 次应无裂纹	
		外底	连续曲饶 30000 次，切口不应大于 4mm	
	结合强度	鞋帮外底	无撕裂>5.0N/mm, 有撕裂>3.0 N/mm	
中间层		无撕裂>5.0N/mm, 有撕裂>3.0 N/mm		
外观要求	1. 安全鞋材料均为环保材料，整鞋无胶粘、无线缝，鞋底无填充物的实心双密度大底； 2. 安全鞋皮料需要达到防水、耐磨、透气、柔软、吸汗的效果； 3. 安全鞋鞋底材料为 PU（聚氨脂）； 4. 安全鞋整鞋外观无线头，缝合线路要统一； 5. 大包装为 10 双 1 箱，每双鞋子鞋盒内必须有合格证，产品说明书，包装纸，鞋子为全新且未过期。鞋盒上清楚标识生产机器、生产日期、生产顺序等基本信息； 6. 安全鞋整鞋颜色为黑色。			

五、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 30 天。

六、供货要求：

6. 1. 安全鞋的质量标准必须达到GB/CE 标准及认证；
6. 2. 格按照双方共同确认的样品款式及质量供货；
6. 3. 每双鞋都带有原始合格证书，不可以次充好为达到数量而满足订单交货；

在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并一周内更



换符合质量标准的安全鞋。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在48小时内给予解决；

- 6.4. 供方产品保证质量：（非人为损坏的情况下）质保期一年；一年内不开胶，不断底，不断面，不开裂，若出现上述情况，供方负责免费更换。

七、生产厂家要求：

- 7.1. 提供合法稳定的原料来源证明，可提供每批次安全系原材料相关 PPT 质检合格说明；
- 7.2. 提供现场安全鞋生产、储存及周转能力证明；
- 7.3. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工。

八、材料报价要求：参照以下表格报价（报价需含 17%增值税、运费等一切到厂费用）：

序号	产品名称及功能	年度订购数量（双）	单价
1	安全鞋，防砸、防刺穿	40000 双	
2	安全鞋，防砸、电绝缘		
3	安全鞋，防砸、防静电		
4	安全鞋，防砸、防刺穿、耐高温		
5	安全鞋，防砸、防刺穿、耐酸碱、耐腐蚀性		

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商请点击《[商务合作条款要求](#)》，根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人：

许先生 022-82159985

董小姐 0769-85012456